Kuken GXC R0 2016

Condition Reference #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Wet Bulb °C	10	10	10	10	10	13	13	13	13	13	16	16	16	16	16	18	18	18	18	18	21	21	21	21	21
Range °C	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8
Approach °C	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7
Inlet Water Temperature °C	20	22	23	22	25	23	25	26	25	28	26	28	29	28	31	28	30	31	30	33	31	33	34	33	36
Outlet Water Temperature °C	14	16	17	14	17	17	19	20	17	20	20	22	23	20	23	22	24	25	22	25	25	27	28	25	28
GXC-1601AR in m3/h	18.8	26.5	30.6	15.9	25.2	21.5	30.3	35.0	18.1	28.9	24.6	34.8	40.2	20.9	33.2	27.1	38.2	44.2	23.0	36.6	31.3	44.3	51.2	26.6	42.4
GXC-1602AR in m3/h	22.6	31.8	36.7	19.0	30.2	25.8	36.3	42.0	21.8	34.6	29.6	41.7	48.2	25.0	39.9	32.5	45.9	53.0	27.6	43.9	37.6	53.1	61.4	31.9	50.9
GXC-1603AR in m3/h	24.4	34.4	39.7	20.6	32.7	27.9	39.3	45.4	23.6	37.5	32.0	45.2	52.2	27.1	43.2	35.2	49.7	57.5	29.9	47.6	40.7	57.5	66.5	34.6	55.2
GXC-1604AR in m3/h	28.2	39.7	45.9	23.8	37.8	32.2	45.4	52.4	27.2	43.3	37.0	52.1	60.3	31.3	49.8	40.6	57.4	66.3	34.4	54.9	47.0	66.4	76.8	39.9	63.7
GXC-2001AR in m3/h	32.0	45.0	52.0	27.0	42.8	36.5	51.4	59.4	30.8	49.0	41.9	59.1	68.3	35.5	56.5	46.1	65.0	75.1	39.0	62.2	53.3	75.2	87.0	45.2	72.1
GXC-2002AR in m3/h	33.9	47.7	55.0	28.6	45.3	38.6	54.5	62.9	32.7	51.9	44.3	62.6	72.3	37.5	59.8	48.8	68.8	79.6	41.3	65.9	56.4	79.7	92.1	47.9	76.4
GXC-2003AR in m3/h	37.6	53.0	61.1	31.7	50.4	42.9	60.5	69.9	36.3	57.7	49.3	69.5	80.4	41.7	66.4	54.2	76.5	88.4	45.9	73.2	62.7	88.5	102.3	53.2	84.9
GXC-2004AR in m3/h	47.0	66.2	76.4	39.7	63.0	53.7	75.7	87.4	45.4	72.1	61.6	86.9	100.4	52.2	83.0	67.7	95.6	110.5	57.4	91.5	78.4	110.6	127.9	66.5	106.1
GXC-2201AR in m3/h	56.4	79.5	91.7	47.6	75.6	64.4	90.8	104.9	54.4	86.6	73.9	104.3	120.5	62.6	99.6	81.3	114.7	132.6	68.9	109.8	94.0	132.8	153.5	79.8	127.3
GXC-2202AR in m3/h	65.8	92.7	107.0	55.6	88.1	75.1	105.9	122.4	63.5	101.0	86.2	121.7	140.6	73.0	116.3	94.8	133.8	154.7	80.4	128.0	109.7	154.9	179.1	93.1	148.5
GXC-2401AR in m3/h	75.2	105.9	122.3	63.5	100.7	85.9	121.1	139.8	72.6	115.4	98.6	139.1	160.7	83.4	132.9	108.4	153.0	176.8	91.8	146.3	125.4	177.0	204.7	106.4	169.7
GXC-2402AR in m3/h	84.6	119.2	137.6	71.4	113.3	96.6	136.2	157.3	81.7	129.8	110.9	156.4	180.8	93.9	149.5	121.9	172.1	198.9	103.3	164.6	141.0	199.2	230.3	119.7	191.0
GXC-2403AR in m3/h	94.0	132.4	152.9	79.4	125.9	107.3	151.3	174.8	90.7	144.3	123.2	173.8	200.9	104.3	166.1	135.4	191.2	221.0	114.8	182.9	156.7	221.3	255.9	133.0	212.2

Kuken GXC R0 2016

Condition Reference #	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Wet Bulb °C	24	24	24	24	24	27	27	27	27	27	29	29	29	29	29	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	21	25.56	27	28
Range °C	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	6	6	6	8	8	5	5.56	5	5
Approach °C	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	4	6	7	4	7	6	3.89	5	4
Inlet Water Temperature °C	34	36	37	36	39	37	39	40	39	42	39	41	42	41	44	42.2	44.2	45.2	44.2	47.2	32	35.00	37	37
Outlet Water Temperature °C	28	30	31	28	31	31	33	34	31	34	33	35	36	33	36	36.2	38.2	39.2	36.2	39.2	27	29.44	32	32
GXC-1601AR in m3/h	36.4	51.4	59.5	31.0	49.4	42.5	60.0	69.4	36.2	57.7	47.1	66.6	77.0	40.2	64.2	55.9	78.9	91.3	47.7	76.2	50.1	40.3	57.4	50
GXC-1602AR in m3/h	43.7	61.7	71.4	37.2	59.3	51.0	72.0	83.2	43.4	69.3	56.6	79.9	92.4	48.2	77.0	67.1	94.7	109.6	57.3	91.5	60.2	48.3	68.9	60
GXC-1603AR in m3/h	47.3	66.9	77.3	40.2	64.2	55.2	78.0	90.2	47.0	75.1	61.3	86.5	100.1	52.2	83.4	72.6	102.6	118.7	62.0	99.1	65.2	52.4	74.6	65
GXC-1604AR in m3/h	54.6	77.1	89.2	46.4	74.1	63.7	90.0	104.1	54.2	86.6	70.7	99.9	115.5	60.3	96.3	83.8	118.4	136.9	71.6	114.3	75.2	60.4	86.1	75
GXC-2001AR in m3/h	61.9	87.4	101.1	52.6	84.0	72.2	102.0	117.9	61.5	98.1	80.1	113.2	130.9	68.3	109.1	95.0	134.2	155.2	81.1	129.6	85.2	68.5	97.6	85
GXC-2002AR in m3/h	65.5	92.6	107.1	55.7	88.9	76.4	108.0	124.9	65.1	103.9	84.8	119.8	138.6	72.3	115.5	100.6	142.0	164.3	85.9	137.2	90.3	72.5	103.3	90
GXC-2003AR in m3/h	72.8	102.9	119.0	61.9	98.8	84.9	120.0	138.7	72.3	115.5	94.3	133.1	154.0	80.4	128.3	111.8	157.8	182.6	95.4	152.5	100.3	80.6	114.8	100
GXC-2004AR in m3/h	91.0	128.6	148.7	77.4	123.5	106.2	149.9	173.4	90.4	144.3	117.8	166.4	192.5	100.5	160.4	139.7	197.3	228.2	119.3	190.6	125.4	100.7	143.5	125
GXC-2201AR in m3/h	109.2	154.3	178.4	92.9	148.2	127.4	179.9	208.1	108.5	173.2	141.4	199.7	231.0	120.6	192.5	167.6	236.7	273.9	143.2	228.7	150.4	120.9	172.2	150
GXC-2202AR in m3/h	127.4	180.0	208.2	108.4	172.9	148.6	209.9	242.8	126.6	202.1	165.0	233.0	269.5	140.6	224.6	195.6	276.2	319.5	167.0	266.8	175.5	141.0	200.9	175
GXC-2401AR in m3/h	145.6	205.7	237.9	123.8	197.6	169.9	239.9	277.5	144.6	230.9	188.5	266.3	308.0	160.7	256.7	223.5	315.7	365.2	190.9	304.9	200.6	161.1	229.6	200
GXC-2402AR in m3/h	163.9	231.4	267.6	139.3	222.3	191.1	269.9	312.2	162.7	259.8	212.1	299.6	346.5	180.8	288.8	251.5	355.1	410.8	214.7	343.0	225.6	181.3	258.3	225
GXC-2403AR in m3/h	182.1	257.1	297.4	154.8	247.0	212.3	299.9	346.9	180.8	288.7	235.7	332.9	385.0	200.9	320.8	279.4	394.6	456.5	238.6	381.1	250.7	201.4	287.0	250